

Csónakok kötelező felszerelése:

Felszerelés	Előírás
Horgony	A csónak horgony nélküli tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű horgony (vagy más rögzítésre alkalmas eszköz)
Kötelek	Legalább 10m Kikötésre és horgonyzásra alkalmas, és megfelelő állapotú, kötél vagy lánc
Evező	A csónakban tartózkodó személyek számának és a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db
Tűzoltó készülék	1 darab Ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítanak, akkor megfelelő 8A, ill. 34B oltásteljesítményű tűzoltó készülék.
Fenékvíz eltávolítására szolgáló eszköz	1 darab Legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz
Lámpa	1 darab Fehér kézi villamos jelzőlámpa, tartalék izzóval- és elemmel
Mentőeszközök	Mentőmellény A csónakban tartózkodó kiskorúak és úszni nem tudó felnőttek együttes számának megfelelően, de legalább 1 db
Egyéb	A csónak üzemeltetőjének nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó - a csónaktesten tartósan rögzített - tábla

Kajakok, kenuk, kielboatok, szkiffek, dublók, triplettek, továbbá a 2,5 méternél kisebb testhosszúságú csónak esetében:

Felszerelés	Előírás
Kötelek	Legalább 5m Kikötésre és horgonyzásra alkalmas, és megfelelő állapotú, kötél vagy lánc
Evező	A csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db
Tűzoltó készülék	1 darab Ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítanak, akkor megfelelő 8A, ill. 34B oltásteljesítményű tűzoltó készülék.
Fenékvíz eltávolítására szolgáló eszköz	1 darab Legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz vagy szivacs
Lámpa	1 darab Fehér kézi villamos jelzőlámpa, tartalék izzóval- és elemmel
Mentőeszközök	Mentőmellény A csónakban tartózkodó személyek számának megfelelően
Egyéb	A csónak üzemeltetőjének nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó - a csónaktesten tartósan rögzített - tábla

Nagyhajó tartozékát képező csónakot a következőkkel kell felszerelni:

Felszerelés	Előírás
Horgony	A csónak horgony nélküli tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű horgony (vagy más rögzítésre alkalmas eszköz)
Kötelek	Legalább 5m Kikötésre és horgonyzásra alkalmas, és megfelelő állapotú, kötél vagy lánc
Evező	A csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db
Tűzoltó készülék	1 darab

	Ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítanak, akkor megfelelő 8A, ill. 34B oltásteljesítményű tűzoltó készülék.
<u>Fenékvíz eltávolítására szolgáló eszköz</u>	1 darab Legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz vagy szivacs
<u>Lámpa</u>	1 darab Fehér kézi villamos jelzőlámpa, tartalék izzóval- és elemmel
<u>Mentőeszközök</u>	Mentőmellény A csónakban tartózkodó személyek számának megfelelően 1 darab Mentőgyűrű vagy mentőpatkó, legalább 27,5m hosszú, felúszó kötéllel
Egyéb	A csónak üzemtartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó - a csónaktesten tartósan rögzített - tábla Legalább 1,5m nyélhosszúságú csáklya

Kishajók belvízre előírt felszerelése 0-6 méteres hajókra:

Felszerelés	Előírás
<u>Főhorgony</u>	A horgony típusának megfelelően a következő súllyal: Négykapás horgony: 7-10kg Danforth és más lemez horgonyok: -10% CQR és más ekehorgonyok: -10%
<u>Tartalék horgony</u>	A választott főhorgony súlyának min. 80%-a
Horgonylánc vagy horgonykötél	Lánc esetén: 4mm átmérőjű és 13m hosszú Kötél esetén: 8-10mm átmérőjű 13m (de min 5-7m (???)) hosszú
<u>Kikötőkötél</u>	2 darab 10mm átmérőjű és 5m hosszú
<u>Evező</u>	2 db
Csáklya (vízmérőléc)	1 darab (1m merüléstől a nyelét dm-es beosztással kell ellátni!)
<u>Vegyitűzoltó készülék</u>	1 darab 1kg-os kézi porral oltó, A,B,C osztályba sorolt tüzek oltására alk.
<u>Elsősegély felszerelés</u>	1 darab I. számú(MSZ 13553 szerint)
Vízmentes kézi lámpa	1 darab tartalék izzóval és elemmel (független áramforrásról) min.2,5W
<u>Mentőeszközök</u>	1 darab Mentőgyűrű vagy patkó, 8m felúszó kötéllel Mentőmellény, a befogadóképességnek megfelelő számú, EN 395(ISO 12402-4) v. EN 396(ISO 12402-3), 100 v. 150N felh.e.
<u>Hangjelző készülék</u>	Egyszólamú, 350 Hz frekvenciát meghaladó hangtartományban, beépített vagy kézi
<u>Belvízi navigációs fények</u>	A Hajózási Szabályzat szerint fix szerelésű Motorral is rendelkező vitorlás esetén: Felhúzható <u>fekete kúp</u> (40x40cm)
Nappali jelzések és azonosító jelek	12 főnél nagyobb befogadóképesség esetén Sárga kettőskúp (50x80cm) <u>Fekete gömb</u> (hajóúton kívüli veszteglés jelzésére) Gömbátmérő 40cm (ilyen méretű nem kapható!)
<u>Fürdőlétra vagy lépcső vagy hágcsó</u>	50cm-t meghaladó szabadoldal esetén Legalább 1 darab

Kishajók belvízre előírt felszerelése 6-12 méteres hajókra:

Felszerelés	Előírás
<u>Főhorgony</u>	A horgony típusának megfelelően a következő súllyal: Négykapás horgony: 10-20kg Danforth és más lemez horgonyok: -10% CQR és más ekehorgonyok: -10%
<u>Tartalék horgony</u>	A választott főhorgony súlyának min. 80%-a
Horgonylánc vagy horgonykötél	Lánc esetén: 6mm átmérőjű és 18m hosszú Kötél esetén: 10-16mm átmérőjű és 18m (de min. 9-11m) hosszú
<u>Kikötőkötél</u>	2 darab 10-15mm átmérőjű és 9m hosszú
<u>Evező</u>	2 db
Csáklya (vízmérőléc)	1 darab (1m merüléstől a nyelét dm-es beosztással kell ellátni!)
<u>Vegyisújtó készülék</u>	1 darab 1kg-os kézi porral oltó, A,B,C osztályba sorolt tüzek oltására alk.
<u>Elsősegély felszerelés</u>	1 darab I. jelű doboz (MSZ 13553 szerint)
Vízmentes kézi lámpa	1 darab tartalék izzóval és elemmel (független áramforrásról) min.2,5W
<u>Mentőeszközök</u>	1 darab Mentőgyűrű vagy patkó, 8m felúszó kötéllal Mentőmellény, a befogadóképességnek megfelelő számú, EN 395(ISO 12402-4) v. EN 396(ISO 12402-3), 100 v. 150N felh.e.
<u>Hangjelző készülék</u>	Egyszólamú, 350Hz frekvenciát meghaladó hangtartományban, beépített vagy kézi
<u>Belvízi navigációs fények</u>	A Hajózási Szabályzat szerint fix szerelésű
Nappali jelzések és azonosító jelek	Motorral is rendelkező vitorlás esetén: Felhúzható fekete kúp (40x40cm) 12 főnél nagyobb befogadóképesség esetén Sárga kettőskúp (50x80cm) Fekete gömb (hajóúton kívüli veszteglés jelzésére) Gömbátmérő 40cm (de, ilyen méretű nem kapható!)
<u>Fürdőlétra vagy lépcső vagy hágcsó</u>	50cm-t meghaladó szabadoldal esetén Legalább 1 darab